

# Caractéristiques Philips FlexBlend Dalle LED RC340B 30W 940 4200lm – avec détecteur

Voir le produit

## Informations Générales

| | |
|---|---|
| Réf. | 243180 |
| EAN | 8719514708310 |
| Marque | Philips |
| Nom du fabricant | RC340B LED42S/940 SRD W30L120 VPC PCS U4 |
| Budgetlight Garantie Totale | 5 ans |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000 |
| Product Serie | RC340B |

## Informations techniques

| | |
|---|---|
| Technologie | LED Intégré |
| Substitut (Watt) | 2x36 |
| Puissance (W) | 30 |
| Tension (V) | 220-240 |
| Dimmable | Oui, Dali |
| Code Couleur | 940 Blanc Froid |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 90-99 |
| Couleur Claire | Blanc |
| Options de couleur | Couleur unique |
| Flux Lumineux (Lumen) | 4200 |

| | |
|---|---|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 140 |
| Indice de Protection | IP54 – Résistant à la poussière et aux éclaboussures |
| Protection Impacts | IK02 |
| Connexion du Luminaire | PI [Connecteur pression 3-pôles] |
| Facteur de puissance | >0.90 |
| Référence Article | Panneau LED |

## Informations de l'appareil

| | |
|---|---|
| EOC8 | 70831000 |
| Montage | Encastré |
| UGR | < 19 - Pour les bureaux et les écoles |
| Couverture Optique | PC (Polycarbonate) |
| Température de Fonctionnement | +10 to +40 |
| Eclairage de Secours | Pas d'éclairage de secours |
| Couleur du Luminaire | Blanc |
| Logement | Acier |
| Couleur du boitier | Blanc |

## Dimensions

| | |
|---|---|
| Dimensions du Panneau LED | 120x30cm |
| Longueur (mm) | 1197 |
| Largeur (mm) | 297 |
| Hauteur (mm) | 60 |

## Informations du capteur

| | |
|---|---|
| Type de capteur | Capteur de luminosité |

**Prix** bas garantis
Jusqu'à **7 ans de garantie**
Retours faciles jusqu'à **14 jours**
Eclairage LED **durable**
Trustpilot